SISTEMA

Mymoons

Mymoons system

Questo interessante sistema per interno è una integrazione della serie omonima presente alla pagina 152 del catalogo. Plafoniera o sospensione MYMOONS diventano raffinati punti luminosi all'interno del sistema e devono essere integrate con canaline da 16, 22 o 28 mm. Ø che non necessitano di ulteriori accessori per il loro collegamento. E' però necessario specificare, al momento dell'ordine, quale/i tra le quattro uscite del rosone-sospensione / base-plafoniera si desidera aprire per la connessione con le canaline, e di quale diametro. Le finiture disponibili sono l'avvolgente bianco matt o il sofisticato nero matt.

This interesting indoor system is an integration of the homonymous series present on page 152 of the catalogue. MYMOONS ceiling lamp or pendant become refined points of light inside the system and must be integrated with 16, 22 or 28 mm Ø conduits, that do not require additional accessories for their connection. It is however necessary to specify, at the time of ordering, the rose output/s you intend to keep open for the conduits connection and its diameter. The available finishes are the enveloping matte white or the sophisticated matte black.





Insieme composto da: Set made of:

- 3) Art. MYM1PL/SYSTEM/NM/D22
 3) Art. MYM2PL/SYSTEM/NM/BD22
 2) Art. MYM3PL/SYSTEM/NM/ABC22
 1) Art. MYM3PL/SYSTEM/NM/BC22
 1) Art. MYM3PL/SYSTEM/NM/AB22

- 3) Art. MBLIN22/NM/22



Art. MYM2S/SYSTEM/NM/BD22 Art. MBLIN22/NM/1

| ARTICOLO ITEM | DESCRIZIONE DESCRIPTION | ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE | COLORE LED LED COLOUR | | PESO GR. WEIGHT GR. | | FINITURA FINISHING | FASCIA PREZZO PRICE RANGE |
|------------------|--|---|--------------------------------------|-----|------------------------|-------|-----------------------|------------------------------|
| MYM1S/SYSTEM// | Sospensione piccola per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema; da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Small pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish | lumen: 2200 CRI: > 85 durata: 50.000H | 3000°K Bianco caldo Warm white | 20W | 3.900 | 0,7 | BM, NM | B75 |
| MYM2S/SYSTEM// | Sospensione media per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema; da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Medium pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish | lumen: 3200 CRI: > 85 durata: 50.000H | 3000°K Bianco caldo Warm white | 30W | 6.600 | 0,125 | BM, NM | B83 |
| MYM3S/SYSTEM// | Sospensione grande per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema; da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Big pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish | lumen: 4200 CRI: > 85 durata: 50.000H | 3000°K Bianco caldo Warm white | 40W | 8.100 | 0,96 | BM, NM | B91 |



Art. MYM2PL/SYSTEM/NM/BD22 Art. MBLIN22/NM/1

| ARTICOLO ITEM | DESCRIPTION | ALIMENTAZIONE E MODULO LED DIMMERABILE POWER AND LED DIMMABLE MODULE | COLORE LED LED COLOUR | | PESO GR. WEIGHT GR. | | FINITURA FINISHING | FASCIA PREZZO PRICE RANGE |
|------------------|---|---|--------------------------------------|-----|------------------------|------|-----------------------|------------------------------|
| MYM1PL/SYSTEM// | Plafoniera piccola per sistema MYMOONS comprensiva di base; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nella base per la connessione al sistema; da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Small ceiling lamp for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system;to order separately conduits to use for connection; to specify finish | lumen: 2200 CRI: > 85 durata: 50.000H | 3000°K Bianco caldo Warm white | 20W | 1.300 | 0,02 | BM, NM | B72 |
| MYM2PL/SYSTEM// | Plafoniera media per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema, da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Medium ceiling lamp, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish | lumen: 3200 CRI: > 85 durata: 50.000H | 3000°K Bianco caldo Warm white | 30W | 2.500 | 0,04 | BM, NM | B78 |
| MYM3PL/SYSTEM// | Plafoniera grande per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; da specificare quali uscite e rispettivo diametro si intende tenere aperte nel rosone per la connessione al sistema, da specificare la finitura; da ordinare a parte le canaline che si intende utilizzare / Big ceiling lamp, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; to specify which rose outputs and its diameter to leave opened for connection to the system; to order separately conduits to use for connection; to specify finish | lumen: 4200 CRI: > 85 durata: 50.000H | 3000°K Bianco caldo Warm white | 40W | 4.000 | 0,08 | BM, NM | B88 |





| ARTICOLO ITEM | DESCRIPTION DESCRIPTION | PESO GR. WEIGHT GR. | VOL. IN M ³ VOL. IN M ³ | FINITURA FINISHING | FASCIA PREZZO PRICE RANGE |
|------------------|--|------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| MBLIN16//1 | Canalina lineare da 16 mm. Ø lunghezza mt.1; da specificare la finitura 16 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 1 mt.; to specify finish | 125 | 0,0001 | BM, NM | B17 |
| MBLIN22//1 | Canalina lineare da 22 mm. Ø lunghezza mt.1; da specificare la finitura 22 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 1 mt.; to specify finish | 190 | 0,0001 | BM, NM | B20 |
| MBLIN28//1 | Canalina lineare da 28 mm. Ø lunghezza mt.1; da specificare la finitura 28 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 1 mt.; to specify finish | 256 | 0,0001 | BM, NM | B29 |
| MBLIN16//2 | Canalina lineare da 16 mm. Ø lunghezza mt.2; da specificare la finitura 16 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 2 mt.; to specify finish | 250 | 0,0002 | BM, NM | B30 |
| MBLIN22//2 | Canalina lineare da 22 mm. Ø lunghezza mt.2; da specificare la finitura 22 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 2 mt.; to specify finish | 380 | 0,0002 | BM, NM | B32 |
| MBLIN28//2 | Canalina lineare da 28 mm. Ø lunghezza mt.2; da specificare la finitura 28 mm. Ø hammered copper linear conduit, lenght 2 mt.; to specify finish | 512 | 0,0002 | BM, NM | B36 |



E' NECESSARIO SPECIFICARE IL CODICE DELLE USCITE DEL ROSONE, CHE SI DESIDERA SIANO APERTE (A,B,C,D) ED IL LORO DIAMETRO (16,22,28) NEEDS TO SPECIFY THE CODES OF THE ROSE OPENED OUTPUTS (A, B, C, D) AND THEIR DIAMETER (16,22,28)

ES: MYM3S/SYSTEM/NM/A16

Sospensione piccola per sistema MYMOONS comprensiva di rosone, con tubo rigido di sostegno; con apertura A da 16 mm. Ø e tre uscite chiuse; finitura nero matt Small pendant, for MYMOONS system, including rose, with rigid support; with 16 mm. Ø A output; matte black finish